

Versão	Teto - 100 cm - Branco - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço pintado a branco
Características	Sucção perimetral Iluminação dupla Motor rotativo em 4 direcções
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto incluído Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Dynamic LED Light Iluminação LED regulável Fita LED 2x20 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Carbóno regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional)
Motor	Brushless Motor
Dimensões	100 cm
Distância máxima do plano elétrico	150 cm
Distância máxima do plano de gás	150 cm

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	170 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Shuko

MOTOR




Motor	Brushless Motor 800 m³/h
Caudal máximo	
Nível sonoro máximo	
Classe energética	

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	30.1 kg
Peso líquido	24.2 kg
Volume	0.29 m3
Dimensões da embalagem	L 1330 x H 307 x P 725 mm



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.939#BF	Kit de filtragem de recirculação no teto (somente para o Motor fino)
KACL.928	Filtro Carbono.Zeo de substituição para saída horizontal
KACL.953#BF	Kit de unidade de filtro de teto com saída vertical Carbon.Zeo
KACL.931	Substituição do filtro Carbon.Zeo para saída vertical e kit de base h100 mm
KACL.1050	Filtro regenerável Carbon.Zeo Microtech para instalação "plug and play" (exaustores de teto com mais de 100 cm) (2x)
KACL.1064#BF	Grelha de saída de ar para exaustores de teto com filtros "plug and play" - Branco

CAUDAL / PRESSÃO