

Versão	Built-in - Black - 120 cm - 800 m3/h
Design	
Coleção	Design
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto
Características	Tampa rotativa de vidro temperado com controlo integrado Abas de proteção para o bordo da unidade de parede
Controlo	Painel de botões tácteis
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Dynamic LED Light Iluminação LED regulável Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional) Filtro metálico para gordura, removível e lavável
Dimensões	120 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	52 cm



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO



Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Caudal máximo	635 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	21.9 kg
Peso líquido	17.4 kg
Volume	0.25 m3
Dimensões da embalagem	L 1295 x H 412 x P 465 mm



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
KACL.108	Prateleira de vidro 120 cm
KCVJN.01#N	Kit chaminé VIRGOLA-MOVE H=120 (W/Packaging) Preto
KCVJN.00#N	Kit chaminé VIRGOLA-MOVE H=185 + PROL. H=185 (W/Packaging) Preto
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

CAUDAL / PRESSÃO

PF		
S		
M	Built-in - Black - 120 cm - 800 m3/h	
EEC	A	
FDE		
Qboost	635	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
PI		
Qboost	635	m³ /h
WL	5.8	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome do fornecedor / M_Identificação do projeto / AEC_Consumo anual de energia (AEC) campânula / EEC_Classe de eficiência energética / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) campânula / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) campânula / LEC_Classe de eficiência luminosa de eficiência luminosa / GFE_Efficienza de filtragem de gorduras / GFEC_Classe de eficiência de filtragem de gorduras / Qmin_ Caudal (em m³/h) à potência mínima em condições normais de utilização / Qmax_ Caudal (em m³/h) à potência máxima em SPEmin_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência mínima em condições normais de utilização / SPEmax_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo à potência máxima em condições normais de utilização / SPEboost_Potência acústica ponderada das emissões de ruído aéreo em condições de potência elevada ou de reforço / P0_CPonsumo de energia em modo desligado (Po) / Ps_CPonsumo de energia em modo de espera (Ps)

PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.