

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 70 cm, Aço antedadas, Total No Frost KGN493IDA



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso para porta mal fechada.**
- **Total No Frost:** nunca mais terá de descongelar o seu congelador e não haverá gotas de água na parede de trás do frigorífico.
- **Flexibilidade no controlo da temperatura para configurar separadamente o frigorífico e o congelador.**

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ :	D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano):	207 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	108 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	330 l
Emissão de ruído aéreo:	38 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2030 mm
Largura:	700 mm
Profundidade do produto:	670 mm
Peso líquido:	83.8 kg
Código EAN:	4242005544486
Potência da ligação:	100 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 70 cm, Aço antedeadas, Total No Frost KGN493IDA

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- KGN493IDA
- Combinados
- Cor aço antedeadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 438 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 207 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) na cor aço antedeadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total No Frost - dispensa a descongelação e não forma condensação no interior, na parede posterior.
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Sistema MultiAirflow
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 3 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas chiller

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Super congelação
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Classe Climática: SN-T
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm
- Compressor Inverter

ACESSÓRIOS


- 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Informação geral

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 70 cm, Aço antedeadadas, Total No Frost KGN493IDA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição
a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
d) Profundidade do armário
e) Largura com porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador
g) Profundidade com a porta fechada com puxador
h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm