

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 70 cm, Inox KGN49XIEA



Frigorífico combinado NoFrost XXL com zona VitaFresh: conserva os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **2 sistemas de refrigeração:** controle separadamente as zonas do frigorífico e do congelador

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ :E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum)259 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 108 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 330 l
Emissão de ruído aéreo: 40 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 2030 mm
Largura: 700 mm
Profundidade do produto: 670 mm
Peso líquido: 84.0 kg
Código EAN: 4242005161997
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 240 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Sim
Tipo de instalação: Livre instalação



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 70 cm, Inox KGN49XIEA

Frigorífico combinado NoFrost XXL com zona VitaFresh: conserva os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total No Frost - dispensa a descongelação e não forma condensação no interior, na parede posterior.
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função super refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema MultiAirflow
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh 0°C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Compressor Inverter
- Classe Climática: SN-T
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras

- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- 1 cuvette para cubos de gelo
- 2 suportes para ovos

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 70 cm, Inox KGN49XIEA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm