

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86NHFE0



Combinado integrável com sistema hyperFresh para manter os alimentos frescos durante mais tempo e ligação Wi-Fi para controlar e monitorizar o seu frigorífico a partir de qualquer lugar.

- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Super congelação: congela rapidamente até grandes quantidades de alimentos.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.
- ✓ Em vidro temperado, mais resistente e fácil de limpar — Prateleiras safetyGlass.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética¹: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 234 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 184 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 541 mm
Profundidade: 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 1775x560x550 mm
Peso líquido: 55.1 kg
Código EAN: 4242003881118
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Congeladores
Tipo de instalação: Totalmente integrável



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ300, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm, Porta com dobradiça fixa KI86NHFE0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 234 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 10 horas

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta, das quais, das quais 0 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Tecnologia noFrost (congelador)
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Instalação fácil
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86NHFE0

Desenhos à escala

medidas em mm

Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Medidas em mm

A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Tomada

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Desenhos à escala

The drawing shows a side view of a cabinet door assembly. Key dimensions and labels include:

- mín. 40**: Minimum clearance at the top.
- Ü**: Two arrows pointing down to the top edge of the door panel.
- Saliência do painel frontal**: Label for the front panel protrusion.
- 1066+Ü (máx.)**: Maximum height dimension.
- 1039+Ü (mín.)**: Minimum height dimension.
- 4**: Thickness of the door panel.
- 702+A (mín.)** and **729+A (máx.)**: Height dimensions for the lower part of the door.
- A**: Two arrows pointing up to the bottom edge of the door panel.
- Aresta inferior do painel frontal**: Label for the bottom edge of the front panel.

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

The diagram shows a hinge being installed into a cabinet wall. Dimensions **F**, **R**, and **X** are indicated with arrows. **F** is the distance from the hinge pin to the edge of the cabinet wall. **R** is the distance from the hinge pin to the edge of the door panel. **X** is the distance from the hinge pin to the edge of the cabinet wall. A dimension of **2** is also shown for the hinge pin offset.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.