

**Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
KIN86ADD0**



O espaçoso combinado integrável com VitaFresh XXL <0°>, NoFrost (congelador) com nível de temperatura constante que mantém os seus alimentos frescos durante mais tempo.

- **EcoAirflow:** ótima circulação do ar e um nível constante da temperatura na área de refrigeração.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **2 sistemas de refrigeração:** controle separadamente as zonas do frigorífico e do congelador
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**

Technical data

Classe de eficiência energética:	D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)	186 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	184 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de instalação:	Encastre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1772 mm
Largura:	558 mm
Profundidade do produto:	548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ...	1775x560x550 mm
Peso líquido:	58.7 kg
Código EAN:	4242005356614
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2	
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Congeladores
Tipo de instalação:	Integrável



Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KIN86ADD0

O espaçoso combinado integrável com VitaFresh XXL <0°>, NoFrost (congelador) com nível de temperatura constante que mantém os seus alimentos frescos durante mais tempo.

- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

Acessórios

- 1 cubete para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Consumo e capacidade

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 186 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

Design

- Iluminação interior por LEDs

Conforto e segurança

- NoFrost (congelador)
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Função Super refrigeração
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

Frigorífico

- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 1 prateleiras pequenas na porta
- 3 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

Conservação

Congelador

- Iluminação LED no congelador
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Função super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas
- Função Super congelação com ativação manual/automática
- 3 gavetas transparentes


Medidas

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informação técnica

- Instalação fácil
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

**Serie 6, Combinado integrável, 177.2
x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa
e fecho suave
KIN86ADD0**




Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças



Δ Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg
D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Medidas em mm




Saída de ar
mín. 200 cm²



Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.