



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquina de lavar loiça SatelliteClean Série 6000 de 60 cm para 14 serviços, secagem a ar, visor digital XL, terceira bandeja MaxiSpace, braço aspersor Satellite, cavidade XXL, Softspikes, programa automático de 30 minutos, higiene extra, função Machine Care, motor Inverter, 44 dB(A), Branco

Product Benefits & Features

Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem



Espaço personalizável, lavagem eficaz

A gaveta MaxiFlex é concebida para arrumar talheres e utensílios de todos os tamanhos, quer sejam grandes ou tenham uma forma invulgar. Divisórias flexíveis e profundidade maximizada significam que cada carga é personalizável. Cada objeto é arrumado e limpo facilmente de uma só vez.

Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus*

A função ExtraHygiene proporciona-lhe o máximo desempenho de limpeza. Com a função ExtraHygiene, a fase final de enxaguamento aquece até 69°C e mantém a temperatura alta durante pelo menos 10 minutos para higienizar a sua loiça, removendo mais de 99.9999% das bactérias e vírus*.



Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia Airdry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.



Mais espaço onde mais precisa: cesto superior ajustável em altura

Crie facilmente mais espaço na parte superior ou inferior com o cesto ajustável em altura. Basta segurar nas pegadas de ambos os lados do cesto e puxar ligeiramente para cima para elevar ou baixar um dos lados ou ambos.



- Instalação: Livre instalação
- Capacidade XXL
- Braço satélite ProClean
- Paineis Texto/Símbolos
- Paineis com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, Extra Higiene, GlassCare, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal, Fase de lavagem, Extra poderoso
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: 2 prateleiras rebatíveis
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

* Testes externos para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2, realizados pela Swisstatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório nº 20212029).



Product Specification			
Instalação	Livre instalação		SoftSpikes
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Abertura automática da porta	Não
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	A	Desligar automático	Sim
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções cesto superior	Sim
Nº de Programas	9	Opções do cesto inferior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, Suporte rebatível para chávenas
Número de Temperaturas	4	Braço aspersor superior	2 prateleiras rebatíveis
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	BeamOnFloor	Braço aspersor standard
		Proteção contra inundações	Não
		Movimento -dobradiças duplas	Aqua Stop
Funções	Início diferido, OK/Início, Ligar/Desligar, Opções, Seleção de programa	Instalação em altura	Normal
		Voltagem, V	Não
Sistema QuickSelect	Não	Frequência, Hz	220-240
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Dimensões (AxLxP), em mm	50
Cavidade XXL	Sim	Comprimento do cabo, (m)	850x596x610
Material da tubagem	Inox	Ligação (W)	1.6
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	PNC	1950
Iluminação interior	Não	EAN	911 414 468
Motor	Inverter		7333394170107
SoftGrips	Não		

