



O parceiro perfeito quando cozinha

O exaustor 6000 Hob2Hood® liga-se sem fios à placa. A luz ativa-se quando liga a placa e a velocidade da ventoinha é regulada com base na definição de calor na placa. Experimente uma cozinha sem odores de cada vez que cozinhar.

Exaustor de integrar Série 6000 Hob2Hood de 60 cm, 45 / 57 / 70 dB(A), 3 velocidades + intensiva, extração de 445 m³/h (intensiva 750 m³/h), controlo tátil no vidro, tira LED (3000 K de temperatura de cor), ligação Hob2Hood, filtro de carbono de longa duração MCFB86PL, kit de redução de ruído M8CKSL28, M8CKSL07

Product Benefits & Features

Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha.

A função Hob²Hood® ativa sem fios as luzes do exaustor quando liga a placa. Quando começa a cozinhar, a velocidade da ventoinha é regulada com base nas definições de calor na placa. Cozinhe refeições deliciosas sem se preocupar com odores e vapores.



Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excecional

Desfrute de uma qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro. Equipado com o nosso motor mais potente e uma opção de velocidade intensiva, ela extrai eficientemente os vapores de cozedura, garantindo uma cozinha excepcionalmente fresca.



Destaque os detalhes com a Pure Illumination

A Pure Illumination, energeticamente eficiente, oferece visibilidade total enquanto cozinha. As luzes LED iluminam toda a superfície dos cozinhados, facilitando a visualização de cada detalhe na preparação da sua refeição.



Removedor de gordura de alto desempenho com o Grease Filter Plus

O Grease Filter Plus proporciona uma remoção de gordura de alto desempenho e assegura um ambiente de cozinhar limpo. Fácil de limpar à mão ou na máquina de lavar louça, o filtro mantém consistentemente a eficiência ideal para resultados superiores.



Sistema de notificação de limpeza do filtro

Um sistema de notificação de limpeza do filtro muito prático. Um indicador no próprio exaustor avisa quando o filtro de gordura e o filtro de carvão precisam de ser limpos. Já não precisa de se preocupar com isso.



- Instalação: Integrado, 60 cm
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 750 m³/h m³/h
- Extração máx/mín: 445 m³/h / 260 m³/h m³/h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 1 lâmpada(s) Tira LED
- Filtros: Malha de alumínio preto, 1

Product Specification

Cor	Preto	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	225
Velocidades	3 + 1 Intensivo	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	440
Tipo de controlo	Controlo tátil sobre vidro	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	590
Tipo de lâmpada	Tira LED	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	54
Classe de eficiência energética	A	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	69
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	260/445/750	PNC	942 022 949
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	45/57/70	EAN	7333394159744
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Peso total (incluindo acessórios), kg	10.5
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Peso bruto (kg)	14.2
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Dimensions HxWxD in mm	330x600x308
Consumo de energia	45	Instalação	Integrado
Tamanho (cm)	60	Filtro para gorduras	1
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Malha de alumínio preto
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.4
Light temperature, K	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	1	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Sim	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Filtro para carvões	N/A
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro	NO

