



### O parceiro perfeito quando cozinha

O exaustor 6000 Hob2Hood® liga-se sem fios à placa. A luz ativa-se quando liga a placa e a velocidade da ventoinha é regulada com base na definição de calor na placa. Experimente uma cozinha sem odores de cada vez que cozinhar.

Exaustor de integrar Série 6000 Hob2Hood de 90 cm, 45 / 57 / 70 dB(A), 3 velocidades + intensiva, extração de 445 m³/h (intensiva 750 m³/h), controlo tátil no vidro, tira LED (3000 K de temperatura de cor), ligação Hob2Hood, filtro de carbono de longa duração MCFB86PL, kit de redução de ruído M8CKSL28, M8CKSL07

## Product Benefits & Features

### Hob²Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha.

A função Hob²Hood® ativa sem fios as luzes do exaustor quando liga a placa. Quando começa a cozinhar, a velocidade da ventoinha é regulada com base nas definições de calor na placa. Cozinhe refeições deliciosas sem se preocupar com odores e vapores.



### Exaustor ExtractionTech Pro: Alta potência, frescura excepcional

Desfrute de uma qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro. Equipado com o nosso motor mais potente e uma opção de velocidade intensiva, ela extrai eficientemente os vapores de cozedura, garantindo uma cozinha excepcionalmente fresca.



### Destaque os detalhes com a Pure Illumination

A Pure Illumination, energeticamente eficiente, oferece visibilidade total enquanto cozinha. As luzes LED iluminam toda a superfície dos cozinhados, facilitando a visualização de cada detalhe na preparação da sua refeição.



### Removedor de gordura de alto desempenho com o Grease Filter Plus

O Grease Filter Plus proporciona uma remoção de gordura de alto desempenho e assegura um ambiente de cozinhar limpo. Fácil de limpar à mão ou na máquina de lavar louça, o filtro mantém consistentemente a eficiência ideal para resultados superiores.



### Sistema de notificação de limpeza do filtro

Um sistema de notificação de limpeza do filtro muito prático. Um indicador no próprio exaustor avisa quando o filtro de gordura e o filtro de carvão precisam de ser limpos. Já não precisa de se preocupar com isso.



- Instalação: Integrado, 90 cm
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 750 m³/h m³/h
- Extração máx/mín: 445 m³/h / 260 m³/h m³/h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 1 lâmpada(s) Tira LED
- Filtros: Malha de alumínio preto, 2

Product Specification

|                                                |                            |                                                           |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cor                                            | Preto                      | Nível de extração min. em recirculação, m3/h              | 225                     |
| Velocidades                                    | 3 + 1 Intensivo            | Nível de extração máx. em recirculação, m3/h              | 440                     |
| Tipo de controlo                               | Controlo tátil sobre vidro | Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h | 590                     |
| Tipo de lâmpada                                | Tira LED                   | Potência sonora min. em recirculação, dB(A)               | 54                      |
| Classe de eficiência energética                | A                          | Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)               | 69                      |
| Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h    | 260/445/750                | PNC                                                       | 942 022 950             |
| Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB | 45/57/70                   | EAN                                                       | 7333394159751           |
| Classe de filtragem de gorduras                | Classe B                   | Peso total (incluindo acessórios), kg                     | 12.2                    |
| Distância mínima para cozinhar - Elétrico      | 50                         | Peso bruto (kg)                                           | 15.9                    |
| Distância mínima para cozinhar - Gás           | 65                         | Dimensions HxWxD in mm                                    | 330x900x308             |
| Consumo de energia                             | 45                         | Instalação                                                | Integrado               |
| Tamanho (cm)                                   | 90                         | Filtro para gorduras                                      | 2                       |
| Recirculação                                   | Sim                        | Tipo de filtro                                            | Malha de alumínio preto |
| Evacuação externa                              | Sim                        | Comprimento do cabo, (m)                                  | 1.4                     |
| Light temperature, K                           | 3000                       | Saída de ar                                               | 150                     |
| Sem lâmpada                                    | 1                          | Voltagem, V                                               | 220-240                 |
| Ligação à Placa                                | Sim                        | Fusível mínimo requerido                                  | Não                     |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos      | Classe A                   | Filtro para carvões                                       | N/A                     |
| Classe de eficiência de iluminação             | A                          | Filtro                                                    | NO                      |

