

**Limpeza eficiente e flexível, com cestos fáceis de carregar**

A série 700 alia eficiência e funcionalidade. Obtenha ótimos resultados com apenas 8,4 L de água com o programa Eco. Os cestos são de grande capacidade, flexíveis, com secções rebatíveis.

Máquina de lavar loiça de encastrar de 60 cm Série 700 WaterSaving para 14 talheres, com sistema QuickSelect 2.0 com conectividade, display digital com Ecometer, 3.ª bandeja FlexiMax, cavidade XXL, SoftSpikes, Beam on Floor, 42 dB(A), porta deslizante e dobradiças Premium (suportam portas até 15 kg)

Product Benefits & Features**Limpeza eficaz e eficiente, usando apenas a água necessária**

O sistema WaterSmart utiliza braços aspersores que funcionam de forma independente, direccionando a água apenas para onde é necessária. O resultado é uma lavagem eficiente, com um consumo mínimo de água – apenas 8,4 litros no programa Eco.

**Cestos espaçosos e fáceis de carregar, com gaveta para talheres.**

Os cestos FlexiMax redesenhados, de deslizamento suave, têm duas filas rebatíveis para acomodar loiça grande ou de formatos invulgares. Os apoios de borracha antiderrapantes mantêm os copos e loiças delicadas estáveis, evitando choques. A gaveta para talheres tem espaço até para

**Selecione apenas o tempo do ciclo. Não é necessário escolher programas**

Utilizar a sua máquina de lavar loiça nunca foi tão simples. O visor QuickSelect apresenta de forma clara o impacto do tempo do ciclo no consumo de energia. Basta deslizar para ajustar a duração e observar o gráfico de energia a atualizar-se.

**Utiliza o ar fresco para terminar a secagem**

A função AirDry utiliza ar fresco para concluir a secagem da loiça. Este método torna o desempenho de secagem até 3 vezes superior, em comparação com um sistema de porta fechada. No final do ciclo, a porta abre-se automaticamente para deixar entrar ar fresco.

**Com o cesto ajustável, ganha espaço onde mais precisa**

O cesto QuickLift cria facilmente mais espaço no cesto superior ou inferior. Basta segurar na pega de um ou de ambos os lados do cesto superior e puxar ligeiramente para subir ou descer um lado ou ambos. Funciona de forma suave, mesmo quando o cesto está cheio.

- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 1h-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 pinos frontais rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega de plástico
- Cesto inferior: Estrutura plana baixa, 4 pinos traseiros rebatíveis e pega de plástico
- FlexiMax, suporte rebatível para facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification			
Instalação	Totalmente integrável		SoftGrips
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14		SoftSpikes
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	A		Abertura automática da porta
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	42		Desligar automático
Nº de Programas	8		Opções cesto superior
Número de Temperaturas	3		Opções do cesto inferior
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido, Início diferido, GlassCare, My Time, Ligar/Desligar, PowerBoost, Seleção de programa		Braço aspersor superior
Funções	Sím, com duas funções		BeamOnFloor
Sistema QuickSelect	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura plana		Proteção contra inundações
Tipo de cesto superior	Não		Movimento -dobradiças duplas
Cavidade XXL	Inox		Instalação em altura
Material da tubagem	Não		Voltagem, V
MaxiFlex	FlexiMax, suporte rebatível para facas		Frequência, Hz
Arrumação de talheres	Não		Dimensões (AxLxP), em mm
Iluminação interior	Inverter		Comprimento do cabo, (m)
Motor			Ligação (W)
			PNC
			EAN

