



Limpeza poderosa com soluções de carga facilitadas

A Série 6000 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão com jatos multiangulares. O painel de controlo permite seleccionar facilmente ciclos com base no tempo, dispondo ainda de cestos espaçosos, sendo o cesto superior regulável em altura.

Máquina de lavar loiça de encastre de 60 cm Série 6000 SmartSelect, para 14 talheres, display digital com Ecometer, 3.ª bandeja EasyFlex, braço aspersor satélite, SoftSpikes, BeamOnFloor, 44 dB(A), porta deslizante e instalação em coluna

Product Benefits & Features

Controle o tempo e o consumo de energia.

O ecrã SmartSelect mostra a duração e a eficiência energética de cada ciclo. Lave rapidamente em 60 minutos ou opte pela poupança energética com o ciclo ECO. Resultados impecáveis em qualquer caso.*



*Desempenho de lavagem com base em testes internos realizados com resíduos de alimentos secos naturalmente.

Lavagem potente. Sem desperdício de água

O braço aspersor SatelliteClean® limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente cobertura de pulverização. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, onde quer que se encontrem e sem consumo adicional de água ou



Espaço versátil para uma limpeza conveniente de talheres e utensílios

A gaveta EasyFlex foi desenhada para acomodar talheres, facas de cozinha e utensílios de diferentes dimensões, incluindo os mais volumosos ou com formatos irregulares.



Proteção especial para peças delicadas de vidro

O sistema SoftSpikes® permite apoiar e proteger os copos mais delicados. Estes apoios de borracha antiderrapantes permitem estabilizar copos e canecas, ajudando a evitar riscos e lascas. Podem ainda ser reposicionados e colocados de acordo com as necessidades.



Uma luz branca é projetada no chão quando o ciclo de lavagem está em curso

Simples e eficaz: a função LightOnFloor projeta uma luz branca no chão quando o ciclo de lavagem está em curso. Apaga-se quando o programa terminar e a loiça estiver pronta a ser retirada.



- Instalação: Totalmente integrável
- Máquina de lavar loiça para instalação em altura
- Painel Texto/Símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrillantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 1h-24h, ExtraPower, GlassCare, LightOnFloor, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- EasyFlex, Suporte para facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	B	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
Nº de Programas	8	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	luz projetada no chão
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Funções	Início diferido, ExtraPower, GlassCare, Ligar/Desligar, Seleção de programa, Restaurar	Movimento -dobradiças duplas	Sliding up to 10kg
Sistema QuickSelect	Sim, com duas funções	Instalação em altura	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Voltagem, V	220-240
Material da tubagem	Inox	Frequência, Hz	50
Arrumação de talheres	EasyFlex, Suporte para facas	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Iluminação interior	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Motor	Inverter	Ligação (W)	1950
SoftGrips	Não	PNC	911 572 101
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	EAN	7333394136257

