Serie 6, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto mate
DBB67DP60



- **Integração discreta**: instalação nivelada para uma aparência elegante e praticamente invisível.
- **Motor SilentPowerDrive**: o motor silencioso e potente para o seu exaustor.
- **Acabamento mate**: elegante acabamento preto mate com menor visibilidade de marcas de dedos.
- **Smart Hood Automatic**: ajusta automaticamente a potência de extração de acordo com a placa.* [1]
- **Espaço**: o design em T disponibiliza espaço adicional e suporta até 20 kg de carga.

Acessórios opcionais

DWZ1IB1B6	Fil. car ativo CleanAir reg (substituir)
DWZ1IB1J6	Mód. rec. CleanAir regenerável
DWZ1IB6K2	Extensão de conduta de 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Extensão de conduta de 187-360 mm

Technical data

Tipologia: ..... Exaustor de integrar
Comprimento do cabo de ligação: .....130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..340 x 560.0 x 300 mm
Altura da conduta: .....GENERAL.N_A mm
Altura do produto: .....60 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....430 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 9.1 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....433 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: .....556.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 413 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 699 m³/h
Fluxo de ar máximo: .....433 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: ..... 57 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: .....150 / 120 mm
Material do filtro de gordura: Aço inoxidável, apto à máquina de lavar loiça
Código EAN: 4242005482092
Potência da ligação: .....115 W
Proteção por fusível: ..... GENERAL.N_A A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação encastrada no móvel

4 242005 482092

[1] Algumas das funcionalidades apresentadas só podem ser acedidas se o dispositivo estiver ligado a uma conta Home Connect e a uma conta SingleKey ID através da Internet. A app Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH. Para mais informações sobre a Home Connect, visite www.home-connect.com.

Serie 6, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto mate
DBB67DP60

Design:
- Instalação em armário superior
- Instalação nivelada à face para uma integração perfeita no armário de parede
- Painel em vidro: Vidro Preto
- Espaço de armazenamento aumentado: capacidade máxima de 10 kg em cada lado do exaustor
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:
- Motor SilentPowerDrive
- 2 x LED 3W com regulação da temperatura da cor
- Função Softlight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função Dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada de 3500 K
- Intensidade iluminação de 437 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Painel em vidro com controlo Touch para um controlo fácil e uma extração de vapor optimizada
- Proteção do armário: proteções adicionais contra vapor na parte frontal e nas partes laterais
- O motor e a iluminação são automaticamente ativados e desativados com a abertura ou fecho do painel de vidro
- Touch Light: ative ou desative a luz com um toque no painel de controlo, independentemente da posição do painel de vidro
- DirectSelect control iluminado
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

Funções digitais:
- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a velocidade do motor, com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (funciona com todas as placas de indução da Serie 6; para outras placas com Home Connect, o exaustor pode ser controlado diretamente a partir da placa, desde que exista uma conta Home Connect ligada)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e ative diretamente no seu exaustor através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect)
- Smart home trigger, através do botão Favoritos (disponível apenas através da conta Home Connect): descubra o universo inteligente do seu exaustor (necessário serviço com parceiro)
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de filtros de gordura e de odor através da app Home Connect
- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 244 m3/h; nível de ruído 42 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 339 m3/h; nível de ruído 50 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 433 m3/h; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 699 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 27.2 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em recirculação de ar:
- Para o funcionamento em modo de recirculação, é necessário o módulo de recirculação Clean Air regenerável (acessório).
- O filtro de odores Clean Air regenerável absorve odores intensos, como o cheiro a peixe, e também pólen. A sua vida útil pode ser prolongada até quatro vezes através da regeneração no forno (3 horas a 100 °C), recomendada a cada 12 meses.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 231 m3/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extraçãо329 m3/h; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 413 m3/h; nível de ruído 66 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 556 m3/h; nível de ruído 72 db (A) re1pW

Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 115 W

- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes
- Exaustor automático inteligente para os melhores resultados com o mínimo de consumo de energia


Informações de planeamento e instalação:

- Para instalar num armário de 60cm de largura
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho (AxLxP): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensões de encastre (AxLxP): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Instalação em armários de parede com uma profundidade máxima de até 360 mm
- Para instalar em armários de parede altos deverá consultar as extensões de conduta disponíveis como acessórios opcionais
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico 1.3 m


test

Serie 6, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto mate
DBB67DP60

Medidas em mm
Vista frontal




Medidas em mm
Exemplo de montagem




A: Zona sem dobradiças

Medidas em mm
Instalação de exaustor de design integrado com kit de recirculação (acessório)




Medidas em mm
Vista de topo



A: Passagem de cabo

Medidas em mm




A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas

C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm
Exemplo de instalação com grelha para especiarias




A: Zona sem dobradiças

Exemplo de montagem em armários com membro transversal, caso a incorporação com extensão da chaminé (acessório especial) não seja possível

Medidas em mm
Exemplo de instalação no nicho no móvel



Medidas em mm
Requisitos de instalação para necessidade de substituição




A: Zona sem dobradiças


Requisitos de montagem para a troca de soluções de incorporação através da tampa de design integrada sem substituição do armário

Medidas em mm

Vista lateral



Medidas em mm



A: Zona sem dobradiças