



Remove odores de forma eficaz

O exaustor série 5000 ExtractionTech Plus assegura que o ar da sua cozinha se mantém fresco e limpo cada vez que cozinhar. O motor de alto desempenho limpa completamente o ar e remove odores, para um ambiente melhor ao cozinhar.

Exaustor de parede Série 5000 ExtractionTech de 90 cm, 54 / 72 dB(A), 3 velocidades, caudal de ar mín.-máx. de 290 a 640 m³/h, comandos por botões, iluminação LED de 3000 K. Acessórios opcionais: filtro de carvão ECFB01ST; filtro de carvão de longa duração ECFBPL02.

Product Benefits & Features

ExtractionTech Plus: Remove odores de forma eficaz

O ExtractionTech Plus assegura que o ar da sua cozinha mantém um aroma fresco e limpo cada vez que cozinhar. O motor de alto desempenho limpa completamente o ar e remove odores, para um ambiente mais agradável ao cozinhar.



Destaque os pormenores com Pure Illumination

A tecnologia Pure Illumination oferece visibilidade total enquanto cozinha. As luzes LED iluminam toda a superfície de confeção, tornando mais fácil acompanhar cada detalhe.




O filtro de gordura fiável e fácil de limpar mantém a cozinha fresca

O filtro de gordura conveniente e fiável garante que a sua cozinha se mantém fresca e o exaustor mantém o seu melhor desempenho. Lavável à mão ou na máquina de lavar louça.



Sistema de notificação de limpeza do filtro

Um sistema de notificação de limpeza do filtro muito prático. Um indicador no próprio exaustor avisa quando o filtro de gordura e o filtro de carvão precisam de ser limpos. Já não precisa de se preocupar com isso.



- Instalação: Chaminé, 90 cm
- Níveis de potência: 3
- Extração máx/mín: 640 m³/h / 290 m³/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpada(s) LED
- Filtros: Malha de alumínio preto, 3

Product Specification

Cor	Preto mate	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	275
Velocidades	3	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	485
Tipo de controle	Comandos mecânicos	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	62
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	74
Classe de eficiência energética	A	PNC	942 022 959
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	290/ 640/ -	EAN	7333394165042
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	54/ 72/ -	Peso total (incluindo acessórios), kg	14.1
Classe de filtragem de gorduras	C	Peso bruto (kg)	17.3
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Dimensions HxWxD in mm	1180x898x450
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Instalação	Chaminé
Consumo de energia	51.7	Filtro para gorduras	3
Tamanho (cm)	90	Tipo de filtro	Malha de alumínio preto
Recirculação	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.32
Evacuação externa	Sim	Saída de ar	150
Light temperature, K	3000	Voltagem, V	220-240
Sem lâmpada	2	Fusível mínimo requerido	Não
Ligação à Placa	Não	Filtro para carvões	Opcional
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Filtro	ECFB01ST
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro de longa duração OdourCleanPlus	ECFBPL02
		Filtro Pro Opcional	Não tem

