


**Limpeza potente, cestos fáceis de carregar**


A Série 600 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão que distribui a água por toda a cuba. Os cestos espaçosos facilitam a colocação da loiça e a seleção do ciclo é simples e intuitiva.

Máquina de lavar loiça de encastrar de 60 cm com QuickSelect, Classe B, 14 Talheres, Airdry, Display LED, 3º Tabuleiro Maxispace, Braço Aspersor Aatélite, porta deslizante, motor de inversor, Beam-on-floor, Rodapé 4

**Product Benefits & Features**

**Selecione apenas o tempo do ciclo. Não é necessário escolher programas**

Utilizar a sua máquina de lavar loiça nunca foi tão simples. O visor QuickSelect apresenta de forma clara o impacto do tempo do ciclo no consumo de energia. Basta deslizar para ajustar a duração e observar o gráfico de energia a atualizar-se.


**Braço aspersor duplo rotativo limpa em todas as direções**

O braço aspersor 360Clean limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente pulverização de dupla rotação. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, sem consumo adicional de água ou energia.


**Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos**

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.


**Uma luz é projetada no chão para indicar que a máquina está em funcionamento**

Durante o funcionamento, a LightOnFloor® projeta uma luz branca no chão. Quando o ciclo termina, a luz apaga-se, indicando que a loiça já pode ser descarregada.


**Utiliza o ar fresco para terminar a secagem**

A função AirDry utiliza ar fresco para concluir a secagem da loiça. Este método torna o desempenho de secagem até 3 vezes superior, em comparação com um sistema de porta fechada. No final do ciclo, a porta abre-se automaticamente para deixar entrar ar fresco.

- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 1h-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

**Product Specification**

|                                                              |                                                                                                          |                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalação                                                   | Totalmente integrável                                                                                    | Abertura automática da porta | Sim                                                                                                   |
| Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)            | 13                                                                                                       | Desligar automático          | Sim                                                                                                   |
| Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369) | B                                                                                                        | Opções cesto superior        | 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux |
| Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)                        | 44                                                                                                       | Opções do cesto inferior     | Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico                            |
| Nº de Programas                                              | 8                                                                                                        | Braço aspersor superior      | Braço aspersor standard                                                                               |
| Número de Temperaturas                                       | 3                                                                                                        | BeamOnFloor                  | luz projetada no chão                                                                                 |
| Programas de lavagem                                         | 120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido | Proteção contra inundações   | Aqua Stop                                                                                             |
| Funções                                                      | Início diferido, GlassCare, Ligar/Desligar, PowerBoost, Seleção de programa, Restaurar                   | Movimento -dobradiças duplas | Sliding up to 10kg                                                                                    |
| Sistema QuickSelect                                          | Sím, com duas funções                                                                                    | Instalação em altura         | Não                                                                                                   |
| Tipo de cesto superior                                       | Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular                                     | Voltagem, V                  | 220-240                                                                                               |
| Material da tubagem                                          | Inox                                                                                                     | Frequência, Hz               | 50                                                                                                    |
| MaxiFlex                                                     | Não                                                                                                      | Dimensões (AxLxP), em mm     | 818x596x550                                                                                           |
| Arrumação de talheres                                        | Cesto de talheres                                                                                        | Comprimento do cabo, (m)     | 1.5                                                                                                   |
| Iluminação interior                                          | Não                                                                                                      | Ligação (W)                  | 1950                                                                                                  |
| Motor                                                        | Inverter                                                                                                 | PNC                          | 911 572 130                                                                                           |
| SoftGrips                                                    | Não                                                                                                      | EAN                          | 7333394145396                                                                                         |
| SoftSpikes                                                   | 2 suportes SoftSpikes                                                                                    |                              |                                                                                                       |

