



**Limpeza potente, cestos fáceis de carregar**

A Série 600 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão que distribui a água por toda a cuba. Os cestos espaçosos facilitam a colocação da loiça e a seleção do ciclo é simples e intuitiva.

Máquina de lavar loiça de 60 cm Série 600 SmartSelect para 13 talheres, com função AirDry, visor digital XL, cesto para talheres, braço aspersor satélite 360°, SoftSpikes, DryAssist, PowerBoost, ExtraHigiene, GlassCare, MachineClean, motor Inverter, 44 dB(A), Branca

Product Benefits & Features**Seleção de programas simples e com base no tempo**

Com o TimeSet, não precisa de decidir qual o programa a usar. Basta escolher a duração do ciclo consoante a hora que deseja que a loiça esteja pronta e premir "Iniciar".

Braço aspersor duplo rotativo limpa em todas as direções

O braço aspersor 360Clean limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente pulverização de dupla rotação. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, sem consumo adicional de água ou energia.

Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.

Limpeza eficaz e cuidado higiénico

A função ExtraHygiene elimina mais de 99,9999% de bactérias e vírus*. Durante a fase de higienização, a temperatura atinge os 69°C durante, no mínimo, 10 minutos, ajudando a eliminar microrganismos. O resultado é uma loiça impecavelmente limpa com um cuidado higiénico adicional.

*Testado para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2 em ensaio externo realizado pela Swisstat Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de Ensaio n.º 20212029).

Utiliza o ar fresco para terminar a secagem

A função AirDry utiliza ar fresco para concluir a secagem da loiça. Este método torna o desempenho de secagem até 3 vezes superior, em comparação com um sistema de porta fechada. No final do ciclo, a porta abre-se automaticamente para deixar entrar ar fresco.

- Instalação: Livre instalação
- Pannel Texto/Símbolos
- Pannel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Extra Higiene, GlassCare, MachineClean, PowerBoost, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

Product Specification

Instalação	Livre instalação	Desligar automático	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	B	Opções do cesto inferior	Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Nº de Programas	8	BeamOnFloor	Não
Número de Temperaturas	3	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOLimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido	Movimento -dobradiças duplas	Normal
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Instalação em altura	Não
Sistema QuickSelect	Não	Voltagem, V	220-240
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Frequência, Hz	50
Material da tubagem	Inox	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
MaxiFlex	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	Ligação (W)	1950
Iluminação interior	Não	PNC	911 552 169
Motor	Inverter	EAN	7333394183091
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		
Abertura automática da porta	Sim		

