

**Limpeza potente, cestos fáceis de carregar**

A Série 600 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão que distribui a água por toda a cuba. Os cestos espaçosos facilitam a colocação da loiça e a seleção do ciclo é simples e intuitiva.

Máquina de lavar loiça de 60 cm Série 600 SmartSelect para 13 talheres, com função AirDry, visor digital XL, cesto para talheres, braço aspersor satélite 360°, SoftSpikes, DryAssist, PowerBoost, ExtraHigiene, GlassCare, MachineClean, motor Inverter, 44 dB(A), Blanco

**Product Benefits & Features****Seleção de programas simples e com base no tempo**

Com o TimeSet, não precisa de decidir qual o programa a usar. Basta escolher a duração do ciclo consoante a hora que deseja que a loiça esteja pronta e premir "Iniciar".

**Braço aspersor duplo rotativo limpa em todas as direções**

O braço aspersor 360Clean limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente pulverização de dupla rotação. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, sem consumo adicional de água ou energia.

**Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos**

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.

**Limpeza eficaz e cuidado higiénico**

A função ExtraHygiene elimina mais de 99,9999% de bactérias e vírus\*. Durante a fase de higienização, a temperatura atinge os 69°C durante, no mínimo, 10 minutos, ajudando a eliminar microrganismos. O resultado é uma loiça impecavelmente limpa com um cuidado higiénico adicional.

\*Testado para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2 em ensaio externo realizado pela Swisstat Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de Ensaio n.º 20212029).

**Utiliza o ar fresco para terminar a secagem**

A função AirDry utiliza ar fresco para concluir a secagem da loiça. Este método torna o desempenho de secagem até 3 vezes superior, em comparação com um sistema de porta fechada. No final do ciclo, a porta abre-se automaticamente para deixar entrar ar fresco.

- Instalação: Livre instalação
- Pannel Texto/Símbolos
- Pannel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Extra Higiene, GlassCare, MachineClean, PowerBoost, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

| Product Specification                                        |                                                                                                          |                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalação                                                   | Livre instalação                                                                                         | Desligar automático          | Sim                                                                                                   |
| Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)            | 13                                                                                                       | Opções cesto superior        | 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux |
| Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369) | B                                                                                                        | Opções do cesto inferior     | Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico                            |
| Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)                        | 44                                                                                                       | Braço aspersor superior      | Braço aspersor standard                                                                               |
| Nº de Programas                                              | 8                                                                                                        | BeamOnFloor                  | Não                                                                                                   |
| Número de Temperaturas                                       | 3                                                                                                        | Proteção contra inundações   | Aqua Stop                                                                                             |
| Programas de lavagem                                         | 120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido | Movimento -dobradiças duplas | Normal                                                                                                |
| Funções                                                      | Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início                                      | Instalação em altura         | Não                                                                                                   |
| Sistema QuickSelect                                          | Não                                                                                                      | Voltagem, V                  | 220-240                                                                                               |
| Tipo de cesto superior                                       | Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular                                     | Frequência, Hz               | 50                                                                                                    |
| Material da tubagem                                          | Inox                                                                                                     | Dimensões (AxLxP), em mm     | 850x598x622                                                                                           |
| MaxiFlex                                                     | Não                                                                                                      | Comprimento do cabo, (m)     | 1.5                                                                                                   |
| Arrumação de talheres                                        | Cesto de talheres                                                                                        | Ligação (W)                  | 1950                                                                                                  |
| Iluminação interior                                          | Não                                                                                                      | PNC                          | 911 552 171                                                                                           |
| Motor                                                        | Inverter                                                                                                 | EAN                          | 7333394183114                                                                                         |
| SoftGrips                                                    | Não                                                                                                      |                              |                                                                                                       |
| SoftSpikes                                                   | 2 suportes SoftSpikes                                                                                    |                              |                                                                                                       |
| Abertura automática da porta                                 | Sim                                                                                                      |                              |                                                                                                       |