

**Limpeza potente, cestos fáceis de carregar**

A Série 600 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão que distribui a água por toda a cuba. Os cestos espaçosos facilitam a colocação da loiça e a seleção do ciclo é simples e intuitiva.

Máquina de lavar loiça de 60 cm Série 600 SmartSelect para 14 talheres, com função AirDry, visor digital XL, 3.ª gaveta FlexiMax, braço aspersor satélite 360°, SoftSpikes, DryAssist, PowerBoost, ExtraHigiene, GlassCare, MachineClean, motor Inverter, 44 dB(A), INOX

Product Benefits & Features**Seleção de programas simples e com base no tempo**

Com o TimeSet, não precisa de decidir qual o programa a usar. Basta escolher a duração do ciclo consoante a hora que deseja que a loiça esteja pronta e premir "Iniciar".

Braço aspersor duplo rotativo limpa em todas as direções

O braço aspersor 360Clean limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente pulverização de dupla rotação. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, sem consumo adicional de água ou energia.

Gaveta versátil com suporte para facas, talheres e utensílios

A gaveta FlexiMax com suporte para facas foi concebida para acomodar talheres e utensílios de diferentes formas e tamanhos. Os divisores ajustáveis e a profundidade da gaveta permitem carregar facilmente peças grandes ou de formato irregular.

Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.

Limpeza eficaz e cuidado higiénico

A função ExtraHygiene elimina mais de 99,9999% de bactérias e vírus*. Durante a fase de higienização, a temperatura atinge os 69°C durante, no mínimo, 10 minutos, ajudando a eliminar microrganismos. O resultado é uma loiça impecavelmente limpa com um cuidado higiénico adicional.

- Instalação: Livre instalação
- Acabamento em inox: painel, porta, rodapé e laterais
- Porta, painel e rodapé em inox
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Extra Higiene, GlassCare, MachineClean, PowerBoost, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- FlexiMax, suporte rebatível para facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

*Testado para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2 em ensaio externo realizado pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de Ensaio n.º 20212029).

Product Specification

Instalação	Livre instalação	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	B	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
Nº de Programas	8	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	Não
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Movimento -dobradiças duplas	Normal
Sistema QuickSelect	Não	Instalação em altura	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Voltagem, V	220-240
Material da tubagem	Inox	Frequência, Hz	50
MaxiFlex	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
Arrumação de talheres	FlexiMax, suporte rebatível para facas	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Iluminação interior	Não	Ligação (W)	1950
Motor	Inverter	PNC	911 552 163
SoftGrips	Não	EAN	7333394183039
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		

