Máquina de lavar roupa de livre instalação Série 600 SensiCare de 9.0 kg

EFE6894O2B



Lava cargas completas depressa. Utiliza tecnologia avançada de deteção de carga
A Série 600 FullWash oferece um ciclo rápido mesmo para cargas completas, e permite que reduza a duração de outros ciclos com o Time Manager®. A tecnologia avançada de deteção de carga reduz o tempo, o consumo de água e de energia. O programa de higiene elimina bactérias.

Máquina de lavar roupa de livre instalação Série 600 SensiCare de 9 kg e 1.400 rpm, com programa FullWash 45', AI WashAssist, gaveta XL, porta em grafite, painel preto e motor Inverter

Product Benefits & Features



a nossa lavagem de carga completa mais rápida de sempre*
O programa FullWash 45': pronto em 45 minutos a 30 °C, mesmo quando tem uma carga completa. É ideal para cargas de roupa do dia a dia, ligeiramente sujas, tecidos mistos e algodões coloridos.

*"Full wash" refere-se à carga máxima da máquina.



Poupe recursos com a tecnologia de deteção de carga
AI WashAssist: a tecnologia avançada de deteção de carga SensiCare, com algoritmo de IA, ajusta a duração do ciclo, a água e a energia de acordo com o tamanho da carga*, reduzindo-os até 30%**.

*Com base num algoritmo de deteção de peso, pré-treinado. Não são utilizados dados dos utilizadores para treinar a IA.**Com base num teste interno de tempo, consumo de água e energia de uma carga de 1 kg vs. carga máxima no ciclo de Algodão a 30 °C, utilizando o AI WashAssist.




Reduza o tempo de lavagem com Time Manager®
Não lave mais do que o necessário. Lave suas roupas com o recurso ajustável Time Manager® de 4 passos e termine os ciclos de lavagem em menos tempo.



Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*
O Programa de Higiene, certificado pela Swissatest, combina um ciclo de lavagem e vapor para remover mais de 99,99% das bactérias e vírus* acima de 60°C. O pólen e os alergénios também são reduzidos para roupas higienicamente limpas após cada lavagem.

* Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriófago em teste externo realizado pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de Teste nº 202120117)



Motor Inverter+ concebido para máxima precisão
O Motor Inverter+ é a evolução mais avançada do motor inverter. O seu rotor de magnetizado permanente elimina a necessidade de processos de magnetização, assegurando um controlo mais preciso e um desempenho consistente. Graças a um algoritmo avançado, reconhece com exatidão a quantidade de carga.

- Programa Sedas
- Programas de lavagem: Algodões, Delicados, Edredões, Eco 40-60, Lavagem completa em 45 minutos, Hygiene, Limpeza intensiva, Jeans, Desporto, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Desporto, Sintéticos, Lã/Seda
- Pés ajustáveis
- Proteção contra inundações

Electrolux

Máquina de lavar roupa de livre instalação Série 600 SensiCare de 9.0 kg

EFE6894O2B

Product Specification

Capacidade máxima em kg (UE 2017/1369)	9.0
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	A
Classe energética comercial	A
Certificação Woolmark	Não
Tambor	GentleCare
Aqua Control	Não
Lista de programas	Algodões, Delicados, Edredões, Eco 40-60, Lavagem completa em 45 minutos, Hygiene, Limpeza intensiva, Jeans, Desporto, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Desporto, Sintéticos, Lã/Seda
Funções	Início Diferido, Ligar/Desligar, Pré-lavagem, Centrifugação, Início/Pausa, Seletor de temperatura, Time Manager
Design	Display Digital Preto
Cor	Branco
Dosificação automática	Não
Conetividade	Não
Dispensador de detergente	Grande
Índice de eficiência energética (UE 2017/1369)	51.8
O consumo de energia do programa eco em kWH por ciclo (UE 2017/1369)	0.493
Consumo de água do programa eco em litros por ciclo (UE 2017/1369)	50
Classe de eficiência de secagem por centrifugação do programa eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Classe de emissão de ruído (UE 2017/1369)	B
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	76
Instalação do produto	de livre instalação
Altura, mm	847
Largura, mm	597
Profundidade, mm	636
Profundidade total, mm	658
Volume do tambor	69
Voltagem, V	230
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8
Ligação (W)	2100
PNC	914 932 229
EAN	7333394147741