



Limpeza poderosa com soluções de carga facilitadas

A Série 6000 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão com jatos multiangulares. O painel de controlo permite seleccionar facilmente ciclos com base no tempo, dispondo ainda de cestos espaçosos, sendo o cesto superior regulável em altura.

Máquina de lavar loiça de 60 cm Série 6000 SmartSelect para 13 talheres, com função AirDry, visor digital XL, cesto para talheres, braço aspersor satélite 360°, SoftSpikes, DryAssist, ExtraPower, ExtraHigiene, GlassCare, Machine Care, motor inverter, 44 dB(A), branca.

Product Benefits & Features


Lavagem potente. Sem desperdício de água

O braço aspersor SatelliteClean® limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente cobertura de pulverização. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, onde quer que se encontrem e sem consumo adicional de água ou energia.



Proteção especial para peças delicadas de vidro

O sistema SoftSpikes® permite apoiar e proteger os copos mais delicados. Estes apoios de borracha antiderrapantes permitem estabilizar copos e canecas, ajudando a evitar riscos e lascas. Podem ainda ser reposicionados e colocados de acordo com as necessidades.



Resultados brilhantes com a máxima higiene

A função ExtraHigiene elimina mais de 99,9999% das bactérias e vírus*. A fase final de enxaguamento atinge os 69 °C e mantém a temperatura elevada durante pelo menos 10 minutos para higienizar a loiça. Resultados de limpeza brilhantes com a máxima higiene.



Secagem final com ar fresco

O AirDry permite secar a loiça com fluxo de ar natural. A porta abre-se automaticamente no final do ciclo, permitindo a entrada de ar à temperatura ambiente na máquina de lavar loiça. Até 3 vezes melhor secagem comparativamente a um sistema com porta fechada.



*Testado para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2 em teste externo, realizado pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 20212029).

- Instalação: Livre instalação
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Início diferido 1h-24h, Extra Higiene, ExtraPower, GlassCare, Machine Care, Programa seleccionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
- Cesto inferior: 2 filas traseiras rebatíveis, Estrutura do cesto inferior com formato redondo
- Pega plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

Product Specification

Instalação	Livre instalação	Desligar automático	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico AEG
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	B	Opções do cesto inferior	2 filas traseiras rebatíveis, Estrutura do cesto inferior com formato redondo , Pega plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Nº de Programas	8	BeamOnFloor	Não
Número de Temperaturas	3	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Movimento -dobradiças duplas	Normal
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Instalação em altura	Não
Sistema QuickSelect	Não	Voltagem, V	220-240
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Frequência, Hz	50
Material da tubagem	Inox	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Iluminação interior	Não	Ligação (W)	1950
Motor	Inverter	PNC	911 552 155
SoftGrips	Não	EAN	7333394181264
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		
Abertura automática da porta	Sim		

