

**AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça**

A tecnologia AirDry termina os ciclos com uma lufada de ar fresco, com um desempenho três vezes superior ao dos sistemas de porta fechada. A porta é aberta automaticamente durante a fase de secagem e a circulação de ar deixa os pratos e os talheres totalmente secos.

Máquina de lavar loiça de encastrar de 45 cm Série 300 AirDry para 9 talheres, com sistema de secagem AirDry, QuickSelect, display LED, cesto para talheres, duplo braço aspersor, 46 dB(A) e porta deslizando

Product Benefits & Features**AirDry, secagem três vezes mais eficiente**

A nova tecnologia AirDry utiliza um fluxo de ar natural para terminar a secagem, acelerando o processo até três vezes em comparação com os sistemas de porta fechada. A porta abre 10 cm no fim do ciclo para permitir a circulação de ar e uma secagem notável.

A água alcança cada canto, com os braços aspersores duplos

Todos os copos, pratos e utensílios são alcançados pelos dois braços aspersores duplos rotativos da máquina de lavar loiça. O sistema de aspersão garante que a água chega a todos os cantos, para que a sua loiça saia a brilhar. Tanto no cesto superior quanto no inferior.

**QuickLift - altere a altura do cesto mesmo quando estiver totalmente carregado**

Quer esteja a carregar ou a remover louça, faça-o confortavelmente com o cesto QuickLift. Mesmo quando o cesto superior está totalmente carregado, o sistema QuickLift permite-lhe levantar e baixar rapidamente, o seu suporte para encaixar pratos e ferramentas de cozinha de diferentes formas e

Loiça lavada, num instante

Poupe tempo com o programa de lavagem rápido. Desfrute de loiça lavada, num instante,

Cuide da sua máquina para obter sempre o melhor desempenho

Garanta a boa performance da máquina de lavar loiça com o ciclo de manutenção. O programa especificamente desenvolvido e o detergente funcionam em conjunto para manter o calcário e a acumulação de gordura à distância, para que possa desfrutar de resultados de lavagem da sua loiça superiores durante

- Instalação: Totalmente integrável
- Início diferido 3h
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 3h, Fase de secagem, Machine Care, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal, Extra poderoso
- Cesto superior ajustável em altura
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: Suportes fixos
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 450 x 550

PSGBDW210DE0007

Technical drawing of the PSGBDW210DE0007 unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 446
- Top right width: 550
- Left height: 820-900
- Left side depth: min. 550
- Bottom left depth: 450
- Right height: 818-898
- Right side depth: 650
- Bottom left depth: 150
- Bottom left depth: 50
- Bottom width: 1200
- Bottom right depth: max. 130
- Bottom right width: 645-776

Side View Dimensions:

- Height: *820, **900, ***940
- Width: ** 40-175, *** 100-235, **** 160-295