

**Limpeza potente, cestos fáceis de carregar**

A Série 600 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão que distribui a água por toda a cuba. Os cestos espaçosos facilitam a colocação da loiça e a seleção do ciclo é simples e intuitiva.

Máquina de lavar loiça integrável conectável de 60 cm Série 600 SmartSelect para 14 talheres, com função QuickSelect 2.0, visor digital, 3.ª gaveta FlexiMax, cuba XXL, SoftSpikes, Beam-on-Floor, 42 dB(A), instalação com porta deslizante e dobradiças Premium com capacidade para suportar até 15 kg.

Product Benefits & Features**Selecione apenas o tempo do ciclo. Não é necessário escolher programas**

Utilizar a sua máquina de lavar loiça nunca foi tão simples. O visor QuickSelect Connect apresenta de forma clara o impacto do tempo do ciclo no consumo de energia. Basta deslizar para ajustar a duração e observar o gráfico de energia a atualizar-se. Dicas sobre programa e manutenção na app.

**Braço aspersor duplo rotativo limpa em todas as direções**

O braço aspersor 360Clean limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente pulverização de dupla rotação. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, sem consumo adicional de água ou energia.

**Gaveta versátil com suporte para facas, talheres e utensílios**

A gaveta FlexiMax com suporte para facas foi concebida para acomodar talheres e utensílios de diferentes formas e tamanhos. Os divisores ajustáveis e a profundidade da gaveta permitem carregar facilmente peças grandes ou de formato irregular.

**Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos**

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.

**Uma luz é projetada no chão para indicar que a máquina está em funcionamento**

Durante o funcionamento, a LightOnFloor® projeta uma luz branca no chão. Quando o ciclo termina, a luz apaga-se, indicando que a loiça já pode ser descarregada.



- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrillantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 1h-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, Abrilantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Low round rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- FlexiMax, suporte rebatível para facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	A
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44
Nº de Programas	8
Número de Temperaturas	3
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido
Funções	Início diferido, GlassCare, Ligar/Desligar, PowerBoost, Seleção de programa, Restaurar
Sistema QuickSelect	Sím, com duas funções
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular
Material da tubagem	Inox
MaxiFlex	Não
Arrumação de talheres	FlexiMax, suporte rebatível para facas
Iluminação interior	Não
Motor	Inverter
SoftGrips	Não

SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
Abertura automática da porta	Sim
Desligar automático	Sim
Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
Opções do cesto inferior	Low round rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
BeamOnFloor	luz projetada no chão
Proteção contra inundações	Aqua Stop
Movimento -dobradiças duplas	Sliding up to 10kg
Instalação em altura	Não
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ligação (W)	1950
PNC	911 572 205
EAN	7333394182421

