


Limpeza potente, cestos fáceis de carregar

A Série 600 garante uma lavagem eficaz graças ao braço de aspersão que distribui a água por toda a cuba. Os cestos espaçosos facilitam a colocação da loiça e a seleção do ciclo é simples e intuitiva.

Máquina de lavar loiça de encastrar de 60 cm com QuickSelect, Classe B, 14 talheres, Airdry, Display digital com ecometer, 3º Tabuleiro MaxiSpace, Braço Aspersor Satélite, Porta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 4

Product Benefits & Features

Selecione apenas o tempo do ciclo. Não é necessário escolher programas

Utilizar a sua máquina de lavar loiça nunca foi tão simples. O visor QuickSelect apresenta de forma clara o impacto do tempo do ciclo no consumo de energia. Basta deslizar para ajustar a duração e observar o gráfico de energia a atualizar-se.


Braço aspersor duplo rotativo limpa em todas as direções

O braço aspersor 360Clean limpa a loiça de forma profunda e uniforme, graças à sua potente pulverização de dupla rotação. Mesmo peças de maiores dimensões ou colocadas muito próximas recebem uma limpeza completa, sem consumo adicional de água ou energia.


Gaveta versátil com suporte para facas, talheres e utensílios

A gaveta FlexiMax com suporte para facas foi concebida para acomodar talheres e utensílios de diferentes formas e tamanhos. Os divisores ajustáveis e a profundidade da gaveta permitem carregar facilmente peças grandes ou de formato irregular.


Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.


Uma luz é projetada no chão para indicar que a máquina está em funcionamento

Durante o funcionamento, a LightOnFloor® projeta uma luz branca no chão. Quando o ciclo termina, a luz apaga-se, indicando que a loiça já pode ser descarregada.

- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 1h-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
- FlexiMax, suporte rebatível para facas
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification			
Instalação	Totalmente integrável		SoftSpikes
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Abertura automática da porta	2 suportes SoftSpikes
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	B	Desligar automático	Sim
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
Nº de Programas	8	Opções do cesto inferior	Estrutura baixa e redonda, 2 pinos traseiros rebatíveis e pega em plástico
Número de Temperaturas	3	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Programas de lavagem	120 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido	BeamOnFloor	luz projetada no chão
Funções	Início diferido, GlassCare, Ligar/Desligar, PowerBoost, Seleção de programa, Restaurar	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Sistema QuickSelect	Sím, com duas funções	Movimento -dobradiças duplas	Sliding up to 10kg
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Instalação em altura	Não
Material da tubagem	Inox	Voltagem, V	220-240
MaxiFlex	Não	Frequência, Hz	50
Arrumação de talheres	FlexiMax, suporte rebatível para facas	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Iluminação interior	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Motor	Inverter	Ligação (W)	1950
SoftGrips	Não	PNC	911 572 128
		EAN	7333394146249



