DA 2698
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 880 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m3/h no nível Booster
- Elegante e eficiente: painéis de sucção envolvente
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002515935576 / Número de material: 10751480 /
Número de material antigo: 28269835D

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 2698
N.º de mat. do fabricante	10751480
Número EAN	4002515935576
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Construção e design	
Cor	Branco brilhante
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 19-P
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo anual de energia em kWh/ano	28,6
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	650 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•

DA 2698
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935576 / Número de material: 10751480 / Número de material antigo: 28269835D

Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	400
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	640
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	51,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	62,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	22,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	135
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	220
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	365
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	535
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	62,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•


DA 2698
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935576 / Número de material: 10751480 /
Número de material antigo: 28269835D

Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura do corpo do exaustor em mm	63
Peso líquido em kg	14,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	293
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,09
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 2698
Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 2698 I- Integrated cooker hood (Installation drawing)