falmec

FUSION **Código EAN 8034122366241**

Versão	Parede - 85 cm - Preto - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço pintado
Materiais / Acabamentos	Vidro preto fosco
Controlo	Painel de botões tácteis Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Chaminé	Possibilidade de saída posterior
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carbono regenerável Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Dimensões	85 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	52 cm
Notas	Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m^3/h
Caudal máximo	584 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES


Peso bruto	30 kg
Peso líquido	25 kg
Volume	0.27 m3
Dimensões da embalagem	L 950 x H 442 x P 655 mm


falmec

FUSION **Código EAN 8034122366241**









ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KCQAN.00#N	Chaminé opcional (Preto)
105080053	Controle remoto
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm
FDS 100 Schabus	
KITRMICRO	

falmec

FUSION **Código EAN 8034122366241**

PF		
S	Falmec Lab	
M	Parede - 85 cm - Preto - 800 m3/h	
AEC	43.40	kWh/a
EEC	A	
FDE	33.30	
FDEC	A	
LE	29.60	
LEC	A	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	299	m^3 /h
Qmax	584	m^3 /h
Qboost	708	m^3 /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.80	
EEI	47.10	
Qbep	429	m^3 /h
Pbep	375	Pa
Qboost	708	m^3 /h
Wbep	134	W
WL	5.80	W
Emiddle	172	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026