falmec

PLANE PLUS NRS **Código EAN 8034122367354**

Versão	Plus NRS - Parede - 120 cm - Preto - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Silence - NRS



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto
Tecnologia	Tecnologia NSR para uma cozinha mais silenciosa
Características	Sucção perimetral
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Fita LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carbono regenerável Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Dimensões	120 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	60 cm
Notas	Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m^3/h
Caudal máximo	501 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	43 kg
Peso líquido	36 kg
Volume	0.65 m3
Dimensões da embalagem	L 1310 x H 652 x P 595 mm

falmec

PLANE PLUS NRS **Código EAN 8034122367354**




ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.400	Silenciador / Transportador NRS
105080053	Controle remoto
KITRNRS	
KACL.571#N	Extensão - H960 - Wall - Preto

falmec

PLANE PLUS NRS **Código EAN 8034122367354**



PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus NRS - Parede - 120 cm - Preto - 800 m3/h	
AEC	44.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.70	
FDEC	A	
LE	14.20	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m^3 /h
Qmax	501	m^3 /h
Qboost	611	m^3 /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEI	52.70	
Qbep	351	m^3 /h
Pbep	363	Pa
Qboost	611	m^3 /h
Wbep	119	W
WL	8.00	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026