Ficha de informação do produto - (UE) 2019/2014

Marca comercial ou nome do fornecedor: INDESIT

Endereço do fornecedor: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identificador de modelo: IMA 762 MY TIME SPT 869991722390

Parâmetros gerais do produto:

<table>
<tr><th>Parâmetro</th><th colspan="2">Valor</th><th>Parâmetro</th><th colspan="2">Valor</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacidade nominal (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">7,0</td><td rowspan="3">Dimensões (cm)</td><td>Altura</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Largura</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profundidade</td><td>47</td></tr>
<tr><td>Índice de eficiência energética (IEE_W)</td><td colspan="2">51,5</td><td>Classe de eficiência energética</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Índice de eficiência de lavagem</td><td colspan="2">0,000</td><td>Eficácia de enxaguamento (g/kg)</td><td colspan="2">4,9</td></tr>
<tr><td>Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no programa «eco 40-60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial (o consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho)</td><td colspan="2">0,444</td><td>Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40-60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial (o consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água)</td><td colspan="2">43</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (°C)</td><td>Capacidade nominal</td><td>34</td><td rowspan="3">Humidade restante ponderada (EU 2017/1369) (%)</td><td colspan="2" rowspan="3">69,0</td></tr>
<tr><td>Metade da capacidade nominal</td><td>29</td></tr>
<tr><td>Um quarto da capacidade nominal</td><td>24</td></tr>
</table>

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor
Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal	1151	Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação	D
	Metade da capacidade nominal	1151		
	Um quarto da capacidade nominal	1151		
Duração do programa (h:min)	Capacidade nominal	3:27	Tipo	Livre instalação
	Metade da capacidade nominal	2:41		
	Um quarto da capacidade nominal	2:41		
Emissão de ruído aéreo na fase de centrifugação (dB(A) re 1 pW)	74		Classe de emissão de ruído aéreo (fase de centrifugação)	B
Modo desligado (W) (se aplicável)	0,50		Modo de espera (W) (se aplicável)	0,50
Início diferido (W) (se for o caso)	4,00		Modo de espera em rede (W) (se for o caso)	-

Duração mínima da garantia do fornecedor: 24 meses

Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem	**Não**

Informações adicionais: Os anos de garantias podem ser diferentes de acordo com outra legislação nacional. Exceções: Irlanda, Reino Unido: 12 meses; Espanha, Portugal: 36 meses; Noruega: 60 meses

Hiperligação para o sítio Web do fabricante onde se encontram as informações previstas no ponto 9, alínea a), do anexo do Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão: https://docs.indesit.eu/